

Hoge betrouwbaarheid

Compatibel met vrijwel alle EV-merken in de EU en ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende leveranciers (Amphenol, Infineon, TI enz.).



Monitoringsysteem

Capacitief scherm met hogere gevoeligheid
Breder temperatuurbereik
Compatibel met apps en platforms van derden



Remote Asset Management platform

Gebaseerd op het OCPP-protocol ondersteunt het operationele en beheerplatforms van derden, zoals ROAD, en voldoet het in alle opzichten volledig aan de behoeften van gebruikers en beheerders.

Sluit aan op het bestaande EMS-systeem van KSTAR (Sync), waarbij de focus vooral ligt op semi-openbare omgevingen zoals bedrijven en hotels.

Verlaagt de kosten en ondersteunt tegelijkertijd kleinschalige toegangs- en gebruiksrechten.



Ondersteunt verschillende betaalsystemen

- ✓ Payter POS-terminal
- ✓ RFID-token/-kaart
- ✓ App van derden



KSTAR

GreenFlow DC-lader

Driefase / Vloergemonteerd

⚡ 120-240kW ⚡ 300-480kW



Kabelbeheersysteem

Lichtgewicht materiaal, bediening met één hand
Ontworpen om de belasting voor gebruikers met beperkte mobiliteit te verminderen
Slaat het oprollen van de kabel over



Gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Hoogte van de connectoren is ongeveer 90 cm
Betaalterminal is ook bereikbaar voor rolstoelgebruikers
Kabelbeheersysteem maakt het laden eenvoudiger voor gebruikers



Dynamisch lastbeheer

Voorkomt overbelasting van het laadstation en balanceert dynamisch het uitgangsvermogen van elke lader wanneer het totale vermogen beperkt is.



Geïntegreerde PV-ESS-laadoplossing

Onafhankelijk EMS-platform ontwikkeld door KSTAR
Creëert een geïntegreerde systeemoplossing met alle KSTAR-apparaten

Hoogvermogen laden

Dubbele connectoren, maximaal 480 kW laadvermogen
Optie voor lucht- of vloeistofkoeling
Ondersteunt gelijktijdig laden en modulaire vermogensverdeling

